



MATERIALLISTE

Leimbinder Fichte 60 x 140: 2 Längsträger 3000, 2 Riegelstücke innen 425, 2 Riegelstücke außen 188, 2 Diagonalträger 1700, 2 Fußstützen 1250; **Birke Sperrholz 15 dick:** 4 Fußstücke 140 x 140; **Gewindestangen M10 Edelstahl (2 x 1 m):** 4 Trägerverbinder, 4 Fußverbinder, 2 Hängemattenaufhängungen; 18 Hutmuttern M10; 2 Ringmuttern M10; Unterlegscheiben; Montagekleber; Wetterschutzlasur. alle Maße in mm

MATERIALKOSTEN RUND 100 €

SELBST PRODUKTINFO

Holz vor Verwitterung schützen!

Die Fichte-Leimbinder sollten Sie für den Gebrauch draußen schützen. Wir haben das Holz zuerst mit farbloser *Holzschutz-Creme (Remmers)* behandelt. Dank der cremigen Konsistenz ist kein Aufrühren mehr nötig. Dann haben wir das Gestell zweimal mit witterungsbeständiger *Wetterschutz-Lasur UV (Remmers)* im Farbton Teak gestrichen.



KONTAKTE

Holz (Leimbinder Fichte):

Holzland, ☎ 0211/5421540
www.holzland.de

Befestigungsmaterial:

suki, ☎ 06575/710, www.suki.com

Holzschutz:

Remmers, ☎ 05432/83-0, www.remmers.de

Ausstattung (Hängematte):

Waschbär, ☎ 01805/827210
www.waschbaer.de

Weitere Anleitungen, Tipps & Ideen auf www.selbst.de/Gartenliege

